

# Stålmerder spesifikasjoner



M E R D E R

Wavemaster Merder:	EX-1	EX-2	Kommentarer
Modelbeskrivelse:	High Performance	High Exposure	Kontakt nærmeste Wavemaster representant for veiledning ved valg av riktige merdmodeller.
Merdstørrelser tilgjengelig - innvendige mål:	10x10 m 12x12 m 15x15 m 20x20 m 25x25 m 30x30 m 40x40 m	25x25 m 30x30 m 40x40 m	Andre størrelser på forespørsel.
Hovedbrygge bredde:	1.1 - 2.5 m	1.1 - 3.0 m	Andre størrelser på forespørsel.
Sidebrygge bredde:	1.1 - 2.5 m	1.1 - 2.5 m	Andre størrelser på forespørsel.
Kan tilpasses transport i 40" containere:	ja	ja	På forespørsel.
Driveable (Forklift):	nei	ja	På forespørsel.
Dekktype:	2 el. 3mm trykkplater	2 el. 3mm trykkplater	Andre modeller på forespørsel.
Standard stålbjelker:	80x40x5 mm opp til 200x70x6 mm	150x50x5 mm opp til 200x70x6 mm	
Hengselforing:	35 mm - 45 mm	35 mm - 45 mm	Tilgjengelig både med foring i støpt gummi og nylon.
Merdoppsett:	Enkel eller dobbel rekke	Enkel eller dobbel rekke	
Pontonger - standard:	ja	ja	Rotasjonsstøpt polyeten (flere farger).
Pontonger - større volum:	ja	ja	Rotasjonsstøpt polyeten (flerefarger).
Pontonger med innvendig ekspandert isopor for ekstra sikkerhet:	ja	ja	
Rekkverkshøyde:	1000 mm	1000 mm	
Notkroker inkludert:	ja (peker opp, ned eller begge)	ja (peker opp, ned eller begge)	Andre størrelser på forespørsel.
Mulighet for:	Predatornett, fuglenett, løfting	Predatornett, fuglenett, løfting	
Annet utstyr:	På forespørsel.	På forespørsel.	
Varmgalvanisert:	ja	ja	Ta kontakt for mer info.